

Чиллеры для гликоля и низких температур среды

Воздухоохлаждаемые и водоохлаждаемые



MT: исходящая жидкость до -15°C \ \ LT: исходящая жидкость до -35°C
 Холодопроизводительность: до 2500 кВт

Компрессоры: \ \ Винтовые,
 \ \ Поршневые,
 \ \ Спиральные
 Хладагенты: HFC (R404a, R407C, R410A,
 R134a, etc.),
 HFO (R449A/XP40, R1234ze, etc.),
 Пропан (R290)
 Конденсаторы: Микроканальные или
 медноалюминиевые
 Испарители: DX кожухотрубные или
 пластинчатые
 В базовой версии: EEV, RS485 Modbus

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

\ \ Гидромодули с баками и инверторными и
 неинверторными насосами
 \ \ ЕС вентиляторы
 \ \ Диффузоры типа Axitor
 \ \ Покрытие теплообменников
 \ \ Touchscreen монитор
 \ \ LON, BACnet
 \ \ Возврат тепла
 \ \ Прочее

Для получения подробной информации, обратитесь, пожалуйста, в один из наших офисов или оставьте запрос на сайте.

ООО «ТД ФЕЛЬЗЕР»

Россия, Москва,
 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6, оф.41
 Телефон: +7 495 969 27 82
 E-mail: sales@felzer.ru

Россия, Санкт-Петербург,
 Белоостровская ул., 22
 Телефон: +7 812 309 78 30
 E-mail: sales@felzer.ru