

# Чиллеры для охлаждения горячей воды

Воздухоохлаждаемые и водоохлаждаемые



Температура воды на испарителе +35°C и выше (с гидравлической системой)

Холодопроизводительность: до 2500 кВт

Компрессоры: \\ Винтовые,  
 \\ Поршневые,  
 \\ Спиральные  
 Хладагенты: HFC (R404a, R407C, R410A,  
 R134a, etc.),  
 HFO (R449A/XP40, R1234ze, etc.)  
 Конденсаторы: Микроканальные или  
 медно-алюминиевые  
 Испарители: DX кожухотрубные или  
 пластинчатые  
 В базовой версии: EEV, RS485 Modbus

## ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

\\ Гидромодули с баками и инверторными и  
 неинверторными насосами  
 \\ ЕС вентиляторы  
 \\ Диффузоры типа Axitor  
 \\ Покрытие теплообменников  
 \\ Touchscreen монитор  
 \\ LON, BACnet  
 \\ Возврат тепла  
 \\ Прочее

Для получения подробной информации, обратитесь, пожалуйста, в один из наших офисов или оставьте запрос на сайте.

## ООО «ТД ФЕЛЬЗЕР»

Россия, Москва,  
 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6, оф.41  
 Телефон: +7 495 969 27 82  
 E-mail: sales@felzer.ru

Россия, Санкт-Петербург,  
 Белоостровская ул., 22  
 Телефон: +7 812 309 78 30  
 E-mail: sales@felzer.ru